

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

- 1.1 Produktidentifikator** : Mr Muscle Stahl-fix Classic
  
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
  - Verwendung des Stoffs/des Gemisches** : Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)
  
  - Verwendungen, von denen abgeraten wird** : Keine bekannt.
  
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt** : SC Johnson GmbH  
Mettmanner Strasse 25  
D-40699 Erkrath
  
- Telefon** : +49211302340
  
- Email-Adresse** : desdbinfo@scj.com
  
- 1.4 Notrufnummer** : Deutschland: Giftnotruf Berlin  
Tel.: 030 19240  
Österreich: Vergiftungsinformationszentrale Wien  
Tel.: +43 1 4064343

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Einstufung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 mit der Zuordnungstabelle 67/548/EWG oder 1999/45/EG (Anhang VII von CLP)

GefahrenEinstufung	Gefahrenkategorie	Mögliche Gefahren
Schwere Augenschädigung	Kategorie 1	Verursacht schwere Augenschäden.

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

**Gefahrensymbole**



**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

**Signalwort**  
Gefahr

**Enthält**  
Isotridecanol, ethoxyliert

**Gefahrenhinweise**  
(H318) Verursacht schwere Augenschäden.

**Sicherheitshinweise**  
(P101) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
(P102) Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
(P264) Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
(P310) Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
(P305 + P351 + P338) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
(P280) Augenschutz tragen

**Detergenzienverordnungen** :  
**Enthält**  
< 5% nicht-ionische Tenside, > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Duftstoffe

**2.3 Sonstige Gefahren** : Keine identifiziert.

---

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.2 Gemische**

**Gefährliche Inhaltsstoffe**

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr./EC No	Reg. No	Eingestuft gemäß EU Verordnung 1272/2008/EG (CLP)	Gewichtsprozent
Aluminiumoxid	1344-28-1 215-691-6	01-2119529248-35		>= 30.00 - < 40.00
Zitronensäuremonohydrat	5949-29-1	-	Augenreizung Kategorie 2 H319	>= 1.00 - < 5.00
Isotridecanol, ethoxyliert	69011-36-5 500-241-6	01-2119976362-32	Chronische aquatische Toxizität	>= 1.00 - < 5.00

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

			Kategorie 3 H412 Schwere Augenschädigung Kategorie 1 H318 Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 H315	
Phosphorsäure	7664-38-2 231-633-2	-	Ätzwirkung auf die Haut Kategorie 1B H314	>= 0.10 - < 0.50

AGW-Stoff				
Polyethylenglykole	25322-68-3 500-038-2	01-2119958801-32	Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition Kategorie 3 H335	>= 0.00 - < 0.10

**Zusätzliche Informationen**

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

- Einatmen : An die frische Luft bringen.  
Bei Atembeschwerden ärztlichen Rat einholen.
- Hautkontakt : Mit viel Wasser ausspülen.  
Bei Auftreten einer andauernden Reizung, ärztliche Betreuung aufsuchen.

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

- Augenkontakt : Kontaktlinsen entfernen.  
Unverletztes Auge schützen.  
Auge weit geöffnet halten beim Spülen.  
Sofort mit großen Mengen Wasser für mindestens 15 – 20 Minuten spülen.  
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.  
Mund mit Wasser ausspülen.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

- Augen : Verursacht schwere Augenschäden.  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Wirkung auf die Haut : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Einatmen : Kann Reizung des Atemtrakts verursachen.  
Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.
- Verschlucken : Bei korrekter Anwendung werden keine Schädwirkungen erwartet.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Siehe Hinweise zur Ersten Hilfe sofern nicht anderweitig angegeben

---

**ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**5.1 Löschmittel**

- Geeignet : Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Ungeeignet : Keine identifiziert.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren** : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.  
Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung** : Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.  
Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

---

**ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren** : Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- 6.2 Umweltschutzmaßnahmen** : Ausserhalb des bestimmungsgemässen Gebrauchs eine Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
Vorsorge treffen, dass größere Mengen des Produktes nicht in die Kanalisation gelangen.  
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.  
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
- 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung** : Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl).  
Rückstände entfernen.  
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte** : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Für Hinweise zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

---

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

- 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung** : Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.  
Persönliche Schutzausrüstung tragen.  
Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten** : Nicht einfrieren.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
30000000000000006547.004

**7.3 Spezifische Endanwendungen** : Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher)  
Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösungsmittelbasis)

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

**Arbeitsplatzgrenzwerte**

Inhaltsstoffe	CAS-Nr.	mg/m <sup>3</sup>	ppm	Art der Exposition	Liste
Aluminiumoxid	1344-28-1	12.0 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion: Staub	DE_RELCEIL
		4 mg/m <sup>3</sup>		Staub, einatembare Fraktion	DE_RELMAK
		1.5 mg/m <sup>3</sup>		Staub, alveolengängige Fraktion	DE_RELMAK
Phosphorsäure	7664-38-2	4 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion	DE_RELCEIL
		2 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion	DE_RELMAK
		1 mg/m <sup>3</sup>			EUOEL_TWAS
Polyethylenglykole	25322-68-3	1,000 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion	DE_900TWAS
		8,000 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion	DE_RELCEIL
		1,000 mg/m <sup>3</sup>		einatembare Fraktion	DE_RELMAK

Aktuelle EN Norm oder geeignete nationale Standards heranziehen.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

**Atemschutz** : Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden.

**Handschutz** : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.  
Nitril-Handschuhe - Stärke: 0.12mm, Durchbruchzeit >2h.  
Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374 genügen.  
Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reinigen.

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Augen-/Gesichtsschutz : Schutzbrille

Haut- und Körperschutz : Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Sonstige Angaben : Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition : Siehe Abschnitt 6.

---

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen : Creme

Farbe : weiß

Geruch : Zitrus

Geruchsschwelle : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

pH-Wert : 2.01 - 2.5  
bei (20 °C)

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

Siedebeginn und Siedebereich : 100 °C

Flammpunkt : > 115 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Unterstützt die Verbrennung nicht.

Obere/untere Zünd- oder Explosionsgrenzen : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

Dampfdruck : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

Dampfdichte : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

Relative Dichte : 1.17 g/cm<sup>3</sup> bei 20 °C

Löslichkeit(en) : teilweise löslich

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
- Selbstentzündungstemperatur : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
- Viskosität, dynamisch : 1,800 - 2,200 mPa.s
- Viskosität, kinematisch : 1,700 mm<sup>2</sup>/s bei 20 °C
- Explosive Eigenschaften : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.
- Oxidierende Eigenschaften : Prüfung für diesen Produkttyp nicht anwendbar.

**9.2 Sonstige Angaben**

Sonstige Angaben : Keine identifiziert. :

---

**ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT**

- 10.1 Reaktivität** : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.
- 10.2 Chemische Stabilität** : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
- 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Keine bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen** : Extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
- 10.5 Unverträgliche Materialien** : Keine bekannt.
- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

---

**ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN**

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Akute orale Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis
--------------	---------	---------	-------



**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Produkt	LD50 Berechnet		> 2,000 mg/kg
---------	-------------------	--	---------------

**Akute inhalative Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis	Expositionszeit
Produkt	LC50 (Stäube und Nebel) Berechnet		> 5 mg/l	

**Akute dermale Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis
Produkt	LD50 Berechnet		> 2,000 mg/kg

**Akute orale Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis
Aluminiumoxid	LD50	Ratte	> 15,900 mg/kg
Zitronensäuremonohydrat	LD50	Ratte	3,000 mg/kg
Isotridecanol, ethoxyliert	LD50 Experimentell bestimmt	Ratte	> 2,000 mg/kg
Phosphorsäure	LD50	Ratte	1,530 mg/kg

**Akute inhalative Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis	Expositionszeit
Aluminiumoxid	LC50 (Stäube und Nebel)	Ratte	> 2.3 mg/l	4 h
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar			

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Isotridecanol, ethoxyliert	LC50 (Dampf) Experimentell bestimmt	Ratte	> 0.3 mg/l	8 h
Phosphorsäure	LC50 (Stäube und Nebel)	Ratte	> 850 mg/m3	1 h

**Akute dermale Toxizität**

Inhaltsstoff	Methode	Spezies	Dosis
Aluminiumoxid	Keine Daten verfügbar		
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar		
Isotridecanol, ethoxyliert	Keine Daten verfügbar		
Phosphorsäure	LD50	Kaninchen	2,740 mg/kg

- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenschäden.
- Sensibilisierung durch Hautkontakt : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Keimzell-Mutagenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Karzinogenität : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Fortpflanzungsgefährdende Wirkung : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr : Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN**

**Produkt** : Das Produkt selbst wurde nicht getestet.

**12.1 Toxizität**

**Toxizität gegenüber Fischen**

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Spezies	Wert	Expositionszeit
Aluminiumoxid	LC50	Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)	1.16 mg/l	96 h
Zitronensäuremonohydrat	LC50 statischer Test	Lepomis macrochirus	1,516 mg/l	96 h
Isotridecanol, ethoxyliert	LC50	Cyprinus carpio (Karpfen)	> 1 - 10 mg/l	96 h
Phosphorsäure	LC50	Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)	3 mg/l	96 h
Polyethylenglykole	LC50	Leuciscus idus (Goldorfe)	> 10,000 mg/l	24 h

**Toxizität gegenüber wirbellosen Wassertieren**

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Spezies	Wert	Expositionszeit
Aluminiumoxid	EC50	Ceriodaphnia sp.	3.69 mg/l	48 h
Zitronensäuremonohydrat	EC50	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	120 mg/l	72 h

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Isotridecanol, ethoxyliert	EC50	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	> 1 - 10 mg/l	48 h
Phosphorsäure	EC50 statischer Test	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	> 100 mg/l	48 h
Polyethylenglykole	LC50 QSAR geschätzt	Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	347.142 mg/l	48 h

**Toxizität gegenüber Wasserpflanzen**

Inhaltsstoffe	Endpunkt	Spezies	Wert	Expositionszeit
Aluminiumoxid	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)	1.05 mg/l	72 h
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar			
Isotridecanol, ethoxyliert	EC50	Desmodesmus subspicatus (Grünalge)	> 1 - 10 mg/l	72 h
Phosphorsäure	EC50 statischer Test	Desmodesmus subspicatus (Grünalge)	> 100 mg/l	72 h
Polyethylenglykole	EC50 QSAR geschätzt	Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge)	398.913 mg/l	

**12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**

Inhaltsstoff	Biologischer Abbau	Expositionszeit	Zusammenfassung
Aluminiumoxid	Keine Daten verfügbar		
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar		
Isotridecanol, ethoxyliert	> 70 %	28 d	Leicht biologisch abbaubar.
Phosphorsäure	Keine Daten verfügbar		
Polyethylenglykole	< 20 %		Nicht leicht biologisch abbaubar.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Inhaltsstoff	Biokonzentrationsfaktor (BCF)	Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser (log)
Aluminiumoxid	Keine Daten verfügbar	Keine Daten verfügbar
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar	-1.72
Isotridecanol, ethoxyliert	Keine Daten verfügbar	Keine Daten verfügbar
Phosphorsäure	0.90	-0.77
Polyethylenglykole	Keine Daten verfügbar	-0.698 Experimentell bestimmt

**12.4 Mobilität im Boden**

Inhaltsstoff	Endpunkt	Wert
Aluminiumoxid	Keine Daten verfügbar	
Zitronensäuremonohydrat	Keine Daten verfügbar	
Isotridecanol, ethoxyliert	Keine Daten verfügbar	
Phosphorsäure	Keine Daten verfügbar	
Polyethylenglykole	log Koc	1

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Inhaltsstoff	Ergebnis
Aluminiumoxid	erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien
Zitronensäuremonohydrat	erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien
Isotridecanol, ethoxyliert	erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien
Phosphorsäure	erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien
Polyethylenglykole	erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien

**12.6 Andere schädliche Wirkungen** : Keine bekannt.

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

**13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung**

Produkt : Abfälle nicht in den Ausguss schütten.  
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
300000000000000006547.004

Chemikalie oder Verpackungsmaterial verunreinigen.  
Entsorgung muss in Übereinstimmung mit der örtlichen,  
regionalen oder nationalen Gesetzgebung erfolgen.  
Die leere Verpackung entsorgen.

Verpackung : Leere Behälter nicht wieder verwenden.

---

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**Landtransport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**Seeschifftransport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**Lufttransport**

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

---

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch** : Dieses Sicherheitsdatenblatt erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung** : Für Konsumgüter nicht notwendig.

---

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

Markierung (II) am linken Rand kennzeichnet Änderungen zur vorherigen Version

**Verwendete Abkürzungen und Akronyme**

EG - Europäische Gemeinschaft

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen

EN - Europäischer Standard oder Europäische Norm

PBT - persistent, bioakkumulierbar und toxisch

vPvB - sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

UN - Vereinte Nationen

**Bewertungsmethoden**

**Mr Muscle Stahl-fix Classic**

Version 2.1  
Überarbeitet am 13.02.2017

Druckdatum 13.02.2017  
Spezifikation Nummer: 350000007443  
Versionskode:  
30000000000000006547.004

Falls nicht anders in Abschnitt 11 ausgeführt, ist die Methode für die Einstufung der Gesundheitsgefahren die endpunktrelevante Berechnungsmethode nach letztem Stand der CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Falls nicht anders in Abschnitt 12 ausgeführt, wurde für die Einstufung der Umweltgefahren nach letztem Stand der CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Summierungsmethode der eingestufteten Inhaltstoffe angewandt.

**Volltext der H-Sätze**

H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.